

## **BMP | Std**

ブロードキャストメディアプレイヤー



**BMP | Std** は、圧縮または非圧縮フォーマットの20種類以上の映像ファイルをこの装置1台で再生し閲覧することができるローコスト、高機能なファイルビューワです。

### 広範囲な用途

放送、CATV、イベント送出等

デジタル撮影

マルチメディア

プロダクション及びポストプロダクション

# BMP | Std ブロードキャストメディアプレイヤー

BMP | Std (ブロードキャストメディアプレイヤー) はローコスト、高機能なメディアプレイヤーです。圧縮または非圧縮フォーマットの20種類以上の映像ファイルをこの装置1台で再生し閲覧することができます。MPEG2, MPEG4, H.264, AVC Intra, RAW他、多くのソフトウェアコーデックに対応可能です。本体に標準で、S x S, S x S Pro, P2, CF, SD, TF, MS, M2等のメディアリーダーを搭載しています。また、USB3.0とeSATAインターフェスを装備し、ユーザーは多くのサードパーティのメディアリーダー(SRメモリードライブ、GF、XDCAMドライブ、ハードディスク等)と接続する事が可能です。

BMP | Std はプロ仕様で設計されており、放送局や、ポストプロダクション等で映像音声ファイルのビューアー、及びSDI出力機として多くのアプリケーションに使用する事が可能です。BMP | Stdは高速ディスクアレイが搭載されており、SDフォーマットからHDフォーマットの様々なファイルフォーマットをリアルタイムで再生する事が可能です。(ファイル形式によっては、ハードウェアの変更が必要な場合があります。)

## 特徴

- 各種ファイルフォーマットの視聴が可能  
放送用対応フォーマット (Sony MXF、Sony HDCam、HDCam SR、XAVC、Panasonic MXF、Omneon Op1a、EditCam MXF、GVG GXF、GVG HQ、Leitch LXFその他)  
デジタル撮影用対応フォーマット (ArriRaw、Phantom CineRaw、Sony F65 Raw、YUV、DPX/Cineon、Cinema DNG、TGA、SGI、TIFF、BMPその他)  
音声ファイル対応フォーマット (AIFF、BWF、MXF、WAV、OMF、MP1、MP2、MP3その他)  
\* オプション対応フォーマット (Apple ProRes 4:2:2、Avid DNxHD 圧縮と非圧縮、Cineform)
- メタデータの表示
- プレイリスト再生機能搭載
- SD/HD SDI出力と外部同期入力搭載
- 小型、ローコスト
- 高速SSDアレイの搭載
- 各種カードリーダーの搭載
- USB3.0とeSATAインターフェスの搭載

## 仕様

ビデオ	
出力	SD-SDI、SMPTE 259M、ITU-R601、10ビット[BNC] HD-SDI、SMPTE 292M (1080i)、SMPTE 299M (1080p)、720p 10ビット [BNC]
オーディオ	
出力	エンベッドオーディオ8チャンネル、(SMPTE 272M/A/B/C、SMPTE 299M) [BNC]
外部同期	
入力	アナログブラックバースト (2値または3値) [BNC]
ストレージ	
システム	SATA II
音声/画像	SATA III、256GB、2.5" SSD x2
使用可能ファイルフォーマット (予定)	
放送	Sony MXF、Panasonic MXF、Omneon Op1a、EditCam MXF、GVG GXF、GVG HQ、Leitch LXF、AS-02 MXF、AS-03 MXF
デジタル撮影	ArriRaw、Phantom CineRaw、Sony F65 Raw、Sony HDCam、Sony HDCam SR、YUV、DPX/Cineon、Cinema DNG、TGA、SGI、TIFF、BMP、XAVC
オプション	Apple ProRes、Avid DNxHD、Cineform
制御	
コネクタ	RS232COMポート[DB9M] 100/1000 BaseT イーサネット[RJ45] USB 3.0 eSATA DVI VGA
カードリーダーとトレイ	
リーダー	CF、SD、TF、MS、M2
光学ドライブ	DVDマルチドライブ
電源	100V - 240V AC 50/60Hz
概観寸法	寸法 430 x 99 x 450ミリ 18kg
動作環境	10 - 40度

記載されている製品名、各社の商標または登録商標です。製品の定格及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。  
Nov. 2014 v1.02

## 製造元

**MUSASHI** *SI*  
SYSTEM INTEGRATION

武蔵エスアイ株式会社

〒161-0033

東京都新宿区下落合3-21-1 NKフジビル3階

TEL : 03-5996-7455 03-5982-4391

FAX : 03-5982-4784

ホームページ : [www.musashi-si.co.jp](http://www.musashi-si.co.jp)

電子メール : [info@musashi-si.co.jp](mailto:info@musashi-si.co.jp)

## 代理店 / 販売店

