



# MVS-2200/1200/4K11

## マルチチャンネル・ビデオサーバー

MVS-4K11, MVS-2200 及び MVS-1200 ビデオサーバーは、素材を収録しながらそのファイルの再生と簡易編集が行え、スポーツ中継の撮って出しスロー、ハイライト編集等が誰にでも簡単に操作することができます。

また番組制作に於いて収録中及び既に収録した複数の数のコンテンツを任意に切り出し、送出順を決め、スタジオ内のスイッチャシステムと連動して送出を行うといった素材ポン出し送出にも対応可能です。

ネットワークによる素材送受信の機能により MXF ファイルをノンリニア編集システムやサーバーと素材のやり取りを簡単に行えます。



### ■ 主な機能

- MVS-4K11 4K 対応 1 入力 1 出力 (HD 時 4 入力 4 出力)
- MVS-2200 2 入力 2 出力
- MVS-1200 1 入力 2 出力
- 収録中のファイルの追いかけて再生可能
- 収録中及び収録済みの各ファイルの再生可能
- 収録中及び収録済みの各ファイルのハイライト編集可能
- 編集点のディゾルブ・ワイプ・フリーズ等の特殊効果可能
- A/V スプリット編集可能
- GPI 制御可能



## ■ 概要

### ● MVS-4K11 4K 対応ビデオサーバー

- 入力 1系統 (3G-SDI - Quad) エンベデッドオーディオ
- 出力 1系統 (3G-SDI - Quad) エンベデッドオーディオ
- コントローラ Jog コントローラ (USB)  
スローコントロール (イーサネット)
- 収録時間 600Mbps 収録時 6 時間 実装する SSD 容量により記録時間は異なります
- 記録メディア SSD (標準 4TB)
- 寸法 440mm (W) × 360mm (D) × 160mm (H)
- 質量 10kg

### ● MVS-2200 マルチチャンネル・ビデオサーバー

- 入力 2系統 (HD-SDI) エンベデッドオーディオ
- 出力 2系統 (HD-SDI) エンベデッドオーディオ
- コントローラ Jog コントローラ (USB)  
スローコントロール (イーサネット)
- 収録時間 100Mbps 収録時 20 時間 実装する SSD 容量により記録時間は異なります
- 記録メディア SSD (標準 1TB)
- 寸法 440mm (W) × 360mm (D) × 160mm (H)
- 質量 10kg

### ● MVS-1200 マルチチャンネル・ビデオサーバー

- 入力 1系統 (HD-SDI) エンベデッドオーディオ
- 出力 2系統 (HD-SDI) エンベデッドオーディオ
- コントローラ Jog コントローラ (USB)  
スローコントロール (イーサネット)
- 収録時間 100Mbps 収録 20 時間 実装する SSD 容量により記録時間は異なります
- 記録メディア SSD (標準 1TB)
- 寸法 440mm (W) × 360mm (D) × 160mm (H)
- 質量 10kg



**MUSASHI**  
SYSTEM INTEGRATION

武蔵エスアイ株式会社

〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F

TEL : 03-5996-7455 FAX : 03-5982-4784

<http://www.musashi-si.co.jp>